

Isobar 420 CO Rock X-HP - Tuyau 4 ou 6 nappes acier - SAE 100 R15



information produits

Couleur	Tuyau 4 ou 6 nappes acier - SAE 100 R15
Résistance du tube de protection	noir
Résistance du tube intérieur	Abrasion, huile, climat
Facteur de sécurité	huile
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Température max (°C)	121
Couches de renforcement	4
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40

Tuyau 4 ou 6 nappes d'acier, ce tuyau est très flexible et très résistant à l'abrasion externe. Il est adapté pour les applications les plus difficiles. Il a une pression de service de 420 bar. Sa robe extérieure extrêmement durable et sa flexibilité, lui permettent de répondre aux applications exigeant un débit et une pression élevée. Approuvé selon la certification MSHA (résiste au flamme). Il dépasse les exigences de la norme SAE 100 R15.

Article no	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
10208612	3/4"	19	30.5	42	133	1.61
10208616	1"	25	38.7	42	165	2.11
10208620	1 1/4"	32	50	42	222	3.96
10208624	1 1/2"	38	58.1	42	267	5.07
10208632	2"	51	71.1	42	660	7.07

