T8011 - Tuyau thermoplastique - SAE 100 R8

information produits	Tuyau thermoplastique - SAE 100 R8
Couleur	noir
Présentation de couverture	pré-percé
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion, huile
Matériau du tube de protection	PU
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Aramide
Température min (°C)	-40

Tuyau thermoplastique adapté à l'hydraulique et aux applications à gaz. Grâce à son tube intérieur en polyester, ce tuyau conserve sa flexibilité même lorsque les températures sont froides. Il dispose d'une robe extérieur épaisse et durable. Equivalent à la norme SAE 100 R8 concerant la pression. REMARQUE ! La température maximale de l'air et de l'eau est de + 70 ° C

Article no	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
10490103	8.9	35	30	3/16"	5	0.05
10490104	11.5	35	50	1/4"	6.5	0.08
10490106	15.5	28	60	3/8"	10	0.13
10490108	19.9	24.5	80	1/2"	13	0.2
10490112	26.9	16.5	150	3/4"	19	0.32