

# T8081 - Tuyau thermoplastique non conducteur - SAE 100 R8



<b>information produits</b>	Tuyau thermoplastique non conducteur - SAE 100 R8
<b>Couleur</b>	orange
<b>Facteur de sécurité</b>	1:4
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Matériau du tube de protection</b>	PU
<b>Température max (°C)</b>	100
<b>Couches de renforcement</b>	1
<b>Matériaux de renforcement</b>	Kevlar
<b>Température min (°C)</b>	-40

Tuyau thermoplastique non conducteur adapté aux systèmes hydrauliques à haute pression et aux lignes à haute tension. Grâce à son tube intérieur en polyester, le tuyau conserve sa flexibilité même lorsque les températures sont froides. Équivalent à SAE 100 R8 concernant la pression. Équivalent à SAE 100 R7 concernant les dimensions. Le tuyau est non conducteur.

Article no	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Poids (kg)
10590104	6.5	11.5	35	50	1/4"	0.08
10590112	19	26.9	16.5	150	3/4"	0.32
10590116	25	34.2	14	200	1"	0.44

