

Tuyau P.T.F.E. lisse



| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| information produits | Tuyau P.T.F.E. lisse - 1 tresse inox |
| Couleur | argent |
| Facteur de sécurité | 1:4 |
| Tubes / flexibles groupés | 1 |
| Description des matières | Chimie, Huile, Eau |
| Matériau du tube intérieur | PTFE |
| Température max (°C) | 260 |
| Couches de renforcement | 1 |
| Matériaux de renforcement | Spirale en acier |
| Température min (°C) | -60 |

Tuyau PTFE adapté à la plupart des environnements dangereux avec des solvants, peintures, carburants, huiles hydrauliques, aliments ainsi que pour d'autres applications. Il résiste à une large gamme de produits chimique, et de variations de température. Il est très résistant dans le temps.

| Article no | Diam. ext. (mm) | Pression de travail (MPa) | Rayon de courbure (mm) | Diam. int. (pouces) | Diam. int. (mm) | Poids (kg) |
|------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 10920102 | 6.27 | 22.5 | 40 | 1/8" | 3.35 | 0.06 |
| 10920103 | 7.87 | 19 | 50 | 3/16" | 4.83 | 0.08 |
| 10920104 | 9.27 | 18 | 75 | 1/4" | 6.48 | 0.11 |
| 10920105 | 11.18 | 17.5 | 100 | 5/16" | 8 | 0.15 |
| 10920106 | 12.45 | 16.5 | 125 | 3/8" | 9.65 | 0.16 |
| 10920108 | 16 | 12 | 165 | 1/2" | 12.83 | 0.22 |
| 10920110 | 19.3 | 8.8 | 200 | 5/8" | 16 | 0.29 |
| 10920112 | 22.86 | 7 | 230 | 3/4" | 19.18 | 0.38 |
| 10920116 | 29.46 | 6 | 300 | 1" | 25.53 | 0.5 |