Kappaflex 2K CO Rock - Tuyau 2 tresses acier - EN 857 2SC

information produits	Tuyau 2 tresses acier - Anti-abrasion
Groupe de produits	100
Couleur	noir
Description des matières	Huile
Facteur de sécurité	1:4
Standard	EN 857 2SC
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion, huile, climat
Résistance du tube intérieur	huile
Matériau du tube de protection	Caoutchouc synthétique
Hose label	vert
Matériau du tube intérieur	Caoutchouc synthétique
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-50

Tuyau résistant à l'ozone pour des applications à hautes pressions et à forte abrasion. Il est adapté aux applications marines. Test d'impulsion jusqu'à un million de cycles. (1 1/4 "à 200 000 cycles). Dépasse les exigences de la norme EN 857 2SC. Approuvé selon les certifications DNV, MED et MSHA.

Article no	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
11056304	13.4	45	45	1/4"	6.5	0.27
1105630430	13.4	45	45	1/4"	6.5	0.27
11056305	15	42	60	5/16"	8	0.32
1105630530	15	42	60	5/16"	8	0.32
11056306	17.4	38.5	70	3/8"	10	0.38
1105630630	17.4	38.5	70	3/8"	10	0.38
11056308	20.6	34.5	90	1/2"	13	0.53
1105630830	20.6	34.5	90	1/2"	13	0.53
11056310	23.6	29	130	5/8"	16	0.66
11056312	27.7	28	160	3/4"	19	0.87
11056316	35.6	20	210	1"	25	1.17
11056320	43.5	17.5	300	1 1/4"	32	1.59