

# Isobar 35 CO - Tuyau 6 nappes acier - EN 856 R13



## information produits

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Couleur                          | noir                       |
| Résistance du tube intérieur     | huile                      |
| Facteur de sécurité              | 1:4                        |
| Tubes / flexibles groupés        | 1                          |
| Résistance du tube de protection | Abrasion, chaleur, climat, |
| Matériau du tube intérieur       | Caoutchouc                 |
| Matériau du tube de protection   | Caoutchouc synthétique     |
| Hose label                       | blanc                      |
| Température max (°C)             | 121                        |
| Couches de renforcement          | 4                          |
| Matériaux de renforcement        | Fil d'acier                |
| Température min (°C)             | -40                        |

Tuyau pour les très hautes pressions en combinaison avec des impulsions très élevées. Il possède une forte résistance à l'abrasion externe. Approuvé selon la certification MSHA (résiste au flamme). Équivalent ou dépasse la norme EN 856 R13.

| Article no | Diam. int. (mm) | Diam. ext. (mm) | Pression de travail (MPa) | Rayon de courbure (mm) | Diam. int. (pouces) | Poids (kg) |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 11351332   | 51              | 71.6            | 35                        | 630                    | 2"                  | 6.26       |

