Isobar 42 CO - Tuyau 4 ou 6 nappes acier - SAE 100 R15



information produits	Tuyau 4 ou 6 nappes acier - SAE 100 R15
Couleur	noir
Résistance du tube de protection	Abrasion, chaleur, climat,
Résistance du tube intérieur	huile
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Hose label	Rouge avec texte blanc
Matériau du tube intérieur	Caoutchouc synthétique
Température max (°C)	121
Couches de renforcement	4
Matériaux de renforcement	Spirale en acier
Température min (°C)	-40

Tuyau convient aux très hautes pressions en combinaison avec des impulsions très élevées. Il possède une forte résistance à l'abrasion externe. Approuvé selon la certification MSHA (résiste au flamme). Les diamètre 3/4 ”- 1 1/2” sont équivalents ou dépassent la norme SAE 100 R15. Il dispose de 4 nappes d'acier du diamètre intérieur 19 à 25 mm et il dispose de 6 nappes d'acier du diamètre intérieur 32-38 mm.

Article no	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
11421312	3/4"	19	32	42	265	1.48
11421316	1"	25	38.4	42	330	2.01
11421320	1 1/4"	32	49.3	42	445	3.78
11421324	1 1/2"	38	57.3	42	530	4.73

