

Tuyau eau refoulement - 10/12 Bar



information produits	Tuyau eau
Couleur	rouge
Présentation de couverture	Lisse
Description des matières	Eau
Facteur de sécurité	1:3
 Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion, climat
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	SBR/EPDM
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	SBR
Température max (°C)	80
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-30

Tuyau multiservice léger et résistant destiné pour le refoulement d'eaux et de fluides inertes en milieux industriels, chantiers BTP, cultures maraichères et exploitations agricoles.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
14010008	19	80	1.2	13	50	0.28
14010010	23	100	1.2	16	50	0.32
14010012	26	110	1.2	19	50	0.37
14010016	33	150	1.2	25	50	0.54
14010020	42	192	1	32	40	0.67
14010024	48	228	1	38	40	0.8
14010025	55	271	1	45	40	1
14010032	60	300	1	51	40	1.07
14010040	73	381	1	63	40	1.51
14010048	86	450	1	76	40	2.05
14010064	114	800	1	102	40	3.03
14010096	162	1,220	1	152	40	4.23

