

Tuyau haut fourneau - Fibre de verre - 120°C



information produits	Tuyau haut fourneau
Couleur	blanc
Description des matières	Eau
Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	EPDM
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	EPDM
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	120
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-30

Tuyau spécialement adapté pour les circuits d'eau de refroidissement dans les industries sidérurgiques et verrières. Son revêtement en fibre de verre vulcanisée lui permet une utilisation à proximité d'une source de chaleur et une résistance aux projections incandescentes jusqu'à 530°C. Tube intérieur blanc non conducteur. Existe en version tube noir conducteur sous le code 140205.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14020008	13	40	29	50	1.2	0.44
14020010	16	40	32	85	1.2	0.77
14020012	19	40	35	95	1.2	0.69
14020016	25	40	41	125	1.2	0.73
14020020	32	40	48	160	1.2	0.88
14020024	38	40	55	380	1.2	1.1
14020026	40	40	57	400	1.2	1.9
14020030	45	40	63	450	1.2	2.1
14020032	51	40	71	250	1.2	2.24
14020040	63.5	40	81	630	1.2	2.91
14020048	76	40	96	380	1.2	3.3

