

# Tuyau Superelastic - PVC aspiration et refoulement - Pliable a froid



## information produits

<b>Couleur</b>	gris
<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b>Description des matières</b>	Eau
<b>Facteur de sécurité</b>	1:3
<b>Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	PVC
<b>Température max (°C)</b>	55
<b>Couches de renforcement</b>	Pas de renforcement supplémentaire
<b>Matériaux de renforcement</b>	PVC
<b>Température min (°C)</b>	-25

Tuyau PVC aspiration et refoulement

Tuyau PVC aspiration et refoulement. Ce tuyau est pliable et souple même à basse température pour des applications industrielles sévères, assainissement, irrigation, fertilisation.

Article no	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14071020	32	90	50	40.8	130	0.6	0.6
14071077	120	90	20	135.6	480	0.25	3.6
14071080	127	90	20	143.6	510	0.25	3.9
14071096	152	90	20	170	610	0.2	5