

Tuyau air comprimé - 15 Bar



information produits	Tuyau air comprimé
Couleur	noir
Présentation de couverture	Lisse
Description des matières	Air comprimé, Air
Facteur de sécurité	1:3
 Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	SBR
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	SBR
Température max (°C)	70
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-25

Tuyau caoutchouc polyvalent destiné aux équipements pneumatiques dans le bâtiment et les autres industries. Convient également aux gaz inertes pour le soudage à l'arc : argon, azote, dioxyde de carbone.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
1420008	13	40	22	130	1.5	0.38
1420010	16	40	25	160	1.5	0.44
1420016	25	40	36	250	1.5	0.8
1420020	32	40	44	320	1.5	1.02
1420024	38	40	52	380	1.5	1.36
1420048	76	40	90	750	1.5	2.45
1420064	102	40	115	1,000	1.5	3.24

