



Présentation de couverture

Couleur

Tubes / flexibles groupés

Description des matières

Facteur de sécurité

Matériau du tube de protection

Bobine plate

Matériau du tube intérieur

Fil antistatique

Température max (°C)

Couches de renforcement

Matériaux de renforcement

Température min (°C)

Lisse

Transparent

1

Air comprimé, Nourriture et boissons, Eau, Air

1:3

PVC

Non

PVC

Non

60

Pas de renforcement supplémentaire

PE

-5

Article no	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
14220106	-	10	30	16	55	0.13
14220108	-	12.5	30	19	75	0.15
14220112	-	19	30	26	120	0.27
14220120	-	32	25	42	225	0.63
14220206	-	10	100	16	55	0.1
14220208	-	12.5	100	19	75	0.15
14223004	2	6	100	12	17	0.11
14223005	1.8	8	100	13	25	0.13
14223006	1.8	10	100	15	30	0.15
14223008	1.2	13	50	18	52	0.18
14223010	1	16	50	21	60	0.21
14223012	1	19	50	25	70	0.3
14223016	0.8	25	50	32	100	0.45
14223020	0.8	32	50	42	200	0.66
14223024	0.8	38	50	48	300	0.87
14223032	0.8	50	25	62	450	1.35

