

# Tuyau air comprimé - PVC - 15 Bar



<b>information produits</b>	Tuyau air comprimé - PVC
<b>Présentation de couverture</b>	Lisse
<b>Couleur</b>	bleu
<b>Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Description des matières</b>	Air comprimé, Air
<b>Facteur de sécurité</b>	1:4
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	PVC
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	PVC
<b>Température max (°C)</b>	60
<b>Couches de renforcement</b>	Pas de renforcement supplémentaire
<b>Matériaux de renforcement</b>	PE
<b>Température min (°C)</b>	-20

Tuyau PVC très léger, flexible et résistant au froid est adapté pour les unités et les outils à air comprimé tels que les marteaux perforateurs, les machines à griller, les marteaux piqueurs, les riveteuses, les burins pneumatiques, etc. Ce tuyau est utilisé avec les industries minières et chantiers de construction. Il convient également pour l'eau. Résistant à l'huile.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
14242004	45	1.5	6.3	50	11	0.09
14242005	56	1.5	8	50	13	0.11
14242006	70	1.5	10	50	15.5	0.15
14242008	89	1.5	12.7	50	19	0.22
14242012	133	1.5	19	50	26.5	0.36
14242016	175	1.5	25	50	33.5	0.54

