

# Tuyau polyvalent - 10 Bar



<b>information produits</b>	Tuyau polyvalent
<b>Couleur</b>	noir
<b>Présentation de couverture</b>	Lisse
<b>Facteur de sécurité</b>	1:3
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Description des matières</b>	Huile
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	NBR
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	NBR
<b>Température max (°C)</b>	80
<b>Couches de renforcement</b>	1
<b>Matériaux de renforcement</b>	Textile
<b>Température min (°C)</b>	-20

Tuyau de retour pour systèmes hydrauliques, réservoirs agricoles, diesel, huiles minérales, essence et essence sans plomb. Convient également à l'eau, aux lubrifiants, etc. Ce tuyau est doté d'une robe extérieure antistatique en caoutchouc. Pour des dimensions plus grandes, il faut choisir la référence 1435.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
1430003	30	1	5	40	12	0.11
1430004	35	1	6	40	13	0.12
1430006	45	1	10	40	17	0.18
1430008	50	1	13	40	20	0.25
1430010	60	1	16	40	24	0.32
1430012	65	1	19	40	27	0.37
1430016	80	1	25	40	35	0.63