

Tuyau carburant - 10 Bar



Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	essence, huile
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	Caoutchouc synthétique
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	NBR
Température max (°C)	90
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-30

Ce tuyau est conçu pour résister à l'essence, au diesel, au plomb et sans plomb. Il convient aux agrégats de moteur. Le tuyau est livré sur bobines. Les supports de tuyau peuvent être commandés avec la réf. article 1432-10-00.

Article no	Couleur	Présentation de couverture	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
14321002	noir	Textile	15	7	27	1	3	0.05
14321002S	noir	Lisse	15	9	30	1	4	0.07
14321003S	noir	Lisse	15	10	40	1	5	0.1
14321004S	noir	Lisse	15	13	55	1	6	0.14
14321005	noir	Textile	15	14.5	63	1	7.5	0.15
14321005S	noir	Lisse	15	14.5	65	1	7.5	0.17
14321006S	noir	Lisse	10	16	75	1	10	0.17