

Tuyau marine Yachtoil - 10 Bar - ISO 7840



information produits	Tuyau marine Yachtoil
Couleur	noir
Présentation de couverture	Lisse
Description des matières	Huile et essence
 Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	résistant aux flammes, huile, climat
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	CR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	NBR
Température max (°C)	80
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-35

Tuyau raccordement réservoirs et alimentation des moteurs en carburants, diesel, biodiesel et essence sans plomb maximum 50% aromatique pour les bateaux de plaisance d'un maximum de 24 mètres.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression d'éclatement (MPa)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
14323002	14.5	25	3	1	4	50	0.23
14323003	12.5	50	3	1	5	50	0.15
14323004	13.5	60	3	1	6	50	0.17
14323005	16.5	80	3	1	8	50	0.24
14323006	18.5	100	3	1	10	50	0.28
14323008	22.5	130	3	1	13	50	0.4
14323010	25.5	160	3	1	16	50	0.46

