

# Tuyau refoulement 10 Bar, fil antistatique



<b>information produits</b>	Tuyau refoulement
<b>Couleur</b>	noir
<b>Description des matières</b>	Huile et essence
<b>Facteur de sécurité</b>	1:3
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Fil antistatique</b>	Oui
<b>Matériau du tube de protection</b>	NBR/SBR
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	NBR
<b>Température max (°C)</b>	80
<b>Couches de renforcement</b>	2
<b>Matériaux de renforcement</b>	Textile
<b>Température min (°C)</b>	-35

Tuyau conçu pour le transport de produits pétroliers dont la teneur en aromatiques ne dépasse pas 50%. Adapté à l'utilisation sur les camions à essence, ainsi que sur les raffineries. Equipé d'un fil antistatique.

Article no	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Poids (kg)
14350014	40	32	165	1	22	0.53
14350016	40	35	250	1	25	0.59
14350018	40	38	240	1	28	0.64
14350024	40	51	380	1	38	0.86
14350026	60	56	340	1	42	1.55
14350032	40	64	500	1	50	1.67
14350040	40	79	650	1	63.5	2.17
14350048	40	91	750	1	75	2.71
14350064	40	116	820	1	100	3.18