

# Tuyau carburant



<b>information produits</b>	Tuyau carburant
<b>Facteur de sécurité</b>	1:2.5
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Résistance du tube de protection</b>	huile
<b>Résistance du tube intérieur</b>	huile
<b>Description des matières</b>	Huile et essence
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	Caoutchouc synthétique
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	Caoutchouc synthétique
<b>Température max (°C)</b>	80
<b>Matériaux de renforcement</b>	Une tresse de fil inox
<b>Température min (°C)</b>	-40

Tuyau conçu pour l'huile, les tuyaux diesel et le lubrifiant. Il ne doit pas être associé avec de l'essence sans plomb.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
14370002	8.5	25	3.2	3.5	20	0.13
14370003	9.5	25	3	4.5	20	0.15
14370004	10.5	25	3	5.5	20	0.19
14370006	12.5	30	2.4	7.5	20	0.22
14370008	15	40	2	9.5	20	0.25
14370010	17.5	45	2	11	20	0.29
14370013	21.5	50	1.8	14	20	0.37
14370016	26	70	1.4	17.5	20	0.48
14370020	32	90	1.4	20.5	20	0.55