Tuyau chimie EPDM - Aspiration et refoulement - EN 12115

Couleur	noir
Description des matières	Chimie
Facteur de sécurité	1:4
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	EPDM
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	EPDM
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	120
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	Fil d'acier, textile
Température min (°C)	-40

Tuyau pour l'aspiration et le refoulement de produits chimiques agressifs. Il est utilisé pour le chargement et le déchargement de camions à gaz, de wagons de chemin de fer, de cargos et d'industrie utilisant des produits chimiques. Ce tuyau est flexible et il possède une forte réssistance à l'abrasion externe. _x000D_Tuyau testé et certifié pour Bureau Veritas pour une utilisation en zone ATEX (E x-zone).Résistance électrique <106 Ohm. Conformément à la norme EN 12115 TRbF131 / 2.

Article no	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
14501012	1.6	19	90	40	31	65	1.5
14501020	1.6	32	90	40	44	120	0.99
14501024	1.6	38	90	40	51	155	1.3
14501032	1.6	50	90	40	66	215	2.13
14501040	1.6	63.5	90	40	79.5	275	2.86
14501048	1.6	75	90	40	91	330	3.41
14501064	1.6	100	90	40	116	450	4.41

HYDROSCAND