Tuyau vapeur saturée - ISO 6134 2A - 18 Bar

Couleur	noir
Résistance du tube intérieur	chaleur
Description des matières	Vapeur
Facteur de sécurité	1:10
Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	Abrasion, chaleur
Matériau du tube intérieur	EPDM
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	EPDM
Bobine plate	Non
Température max (°C)	210
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40

Tuyau adapté pour la vapeur à hautes pressions et hautes températures. Ce tuyau convient au chauffage et au nettoyage dans les industries de la route, de la pétrochimie et du papier. Conforme à la norme ISO 6134 2A. Ce tuyau peut supporter temporairement des températures jusqu'à 232°C.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14540006	10	60	21	1.8	0.37
14540008	13	60	25	1.8	0.5
14540012	19	60	32	1.8	0.66
14540016	25	60	38	1.8	0.88
14540020	32	60	46	1.8	1.29
14540024	38	60	54	1.8	1.29
14540032	51	60	67	1.8	2.26