

# Tuyau PVC ventilation



<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b>Couleur</b>	gris
<b>Description des matières</b>	spéciale
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Matériau du tube de protection</b>	PVC
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	PVC
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Température max (°C)</b>	60
<b>Couches de renforcement</b>	Pas de renforcement supplémentaire
<b>Matériaux de renforcement</b>	Spirale PVC
<b>Température min (°C)</b>	-10

Tuyau pour l'extraction de la poussière, de la fumée de soudure et du gaz de cheminée. Le tuyau convient comme tuyau de ventilation. Il peut également être utilisé comme protection de tuyau.

Article no	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
14600020	32	3	30	33	32	0.17
14600024	38	3	30	39	50	0.19
14600032	51	3	30	52	90	0.29
14600040	63	3	30	64	100	0.46
14600044	70	3	30	71	70	0.49
14600048	76	3	30	77	110	0.55
14600064	102	2	30	103	160	0.75
14600080	125	1.5	20	126	140	1

