Gaine de ventilation cuisine

Couleur	gris
Présentation de couverture	Annelé
Description des matières	Ventilation
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	70
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	PVC, fil d'acier
Température min (°C)	-30

Tuyau approuvé pour être utilisé comme tuyau de ventilation de cuisine entre le conduit de ventilation et le dispositif. Léger et compressible. Le tuyau a une bonne résistance aux produits chimiques et aux déchets. Type approuvé selon le certificat TG article 3432/82.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14602032	52	6	29	0.03	0.18
14602040	65	6	37	0.03	0.17
14602044	70	12	40	0.06	0.14
14602052	82	12	46	0.03	0.16
14602056	89	12	51	0.06	0.17
14602064	102	6	57	0.03	0.27
14602080	127	6	72	0.03	0.24
14602096	152	6	85	0.03	0.39
14602160	160	12	90	0.03	0.65
14602178	178	12	100	0.03	0.8
14602203	203	6	115	0.03	0.58
14602254	254	12	145	0.03	1.43
14602305	305	12	175	0.03	1.7
14602318	318	12	180	0.03	1.81
14602510	510	12	290	0.03	2.73

HYDROSCAND