

# Tuyau aluminium ventilation



<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b>Couleur</b>	gris
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Description des matières</b>	Ventilation
<b>Matériau du tube de protection</b>	Polyester
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	aluminium
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Température max (°C)</b>	140
<b>Couches de renforcement</b>	Pas de renforcement supplémentaire
<b>Matériaux de renforcement</b>	Fil d'acier
<b>Température min (°C)</b>	-30

Tuyau adapté au transport de vapeur chaude, de fumée et de gaz d'échappement.

Article no	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
14605048	76	0.15	10	40	0.22
14605064	102	-	10	55	0.25
14605080	127	-	10	70	0.3
14605088	140	-	10	75	0.34
14605096	152	0.45	10	85	0.45
14605203	203	0.72	10	110	0.72
14605229	229	-	10	125	1
14605256	254	0.9	10	140	0.9
14605356	356	1.26	10	195	1.26

