

Tuyau alimentaire - Transparent



Couleur	Transparent
Présentation de couverture	Lisse
Description des matières	Nourriture et boissons, Eau
Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC
Température max (°C)	65
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Spirale en acier
Température min (°C)	-5

Tuyau souple et résistant à l'abrasion et à la poussière industrielle avec un fil antistatique. Il est utilisé pour le passage d'eau salée, de granulés, de produits chimiques et de céréales.... Ce tuyau maintiendra une aspiration forte dans toutes les dimensions.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
14611006	16	20	0.7	10	85	60	0.16
14611008	18	25	0.7	12	85	50	0.18
14611010	22.4	35	0.6	16	85	50	0.23
14611012	26.8	50	0.5	20	85	50	0.33
14611014	29	55	0.5	22	85	60	0.36
14611016	33	60	0.5	25	85	50	0.52
14611019	38.4	70	0.45	30	85	60	0.63
14611020	40.4	75	0.45	32	85	50	0.66
14611024	47	90	0.4	38	85	30	0.81
14611025	49	100	0.3	40	85	30	0.87
14611030	55	110	0.3	45	80	30	1.1
14611032	60	125	0.3	50	80	30	1.22
14611039	72	130	0.2	60	80	30	1.8
14611040	74.5	130	0.6	63	80	30	1.95
14611048	88.6	200	0.2	75	70	30	2.54
14611064	114	300	0.2	100	70	30	3.39

