

Gaine PVC aspiration - Auto-Extinction



Présentation de couverture	Annelé
Tubes / flexibles groupés	1
Description des matières	Matériaux
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC
Température max (°C)	60
Matériaux de renforcement	PVC
Température min (°C)	-10

Gaine PVC avec spirale PVC rigide antichoc pour ventilation et aspiration d'air, fumées, copeaux et poussières. Difficilement inflammable selon UL 94 V0.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
14613010	19	15	15	50	50	1
14613012	23	19	19	50	50	0.15
14613016	30	25	25	50	50	0.17
14613020	38	32	32	50	50	0.22
14613022	41	35	35	50	50	1
14613024	38	38	38	50	50	0.31
14613025	46	40	40	40	50	0.33
14613030	52	45	45	40	50	0.37
14613032	57	50	50	40	50	0.45
14613039	68	60	60	40	50	0.56
14613040	73	65	65	40	50	0.59
14613044	78	70	70	40	50	1
14613048	84	75	75	40	50	0.69
14613051	89	80	80	40	50	1
14613056	99	90	90	40	30	1
14613064	110	100	100	40	30	0.98
14613080	136	125	125	40	30	1.25
14613096	162	150	150	40	30	1.7

