

Tuyau PU/PVC aspiration et pression - Transparent



Présentation de couverture	Lisse
Couleur	Transparent
Tubes / flexibles groupés	1
Description des matières	Nourriture et boissons, Matériaux, Huile
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PU
Température max (°C)	90
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Spirale en acier
Température min (°C)	-20

Tuyau en PVC puissant et très flexible, adapté à l'aspiration et à la pression. Il est résistant aux huiles hydrauliques. Le tuyau peut également être utilisé pour transporter des aliments secs. Clair comme du cristal, il est approuvé pour la norme alimentaire.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
14614003	20	2	5	90	60	10	0.08
14614004	26	2	6.4	90	60	11.5	0.1
14614005	32	1.8	8	90	60	13.4	0.14
14614006	40	1.7	10	90	60	16	0.17
14614008	50	1.5	12.7	90	60	19	0.23
14614010	63	1.4	16	90	60	23	0.29
14614012	76	1.2	19.1	90	60	26	0.32
14614024	140	0.4	38	80	30	47.4	0.83
14614032	200	0.4	50	80	30	60.2	1.3
14614040	325	0.3	65	80	30	76.4	0.8
14614048	380	0.3	76	70	30	89	1.3
14614064	510	0.2	102	70	30	117	1.5

