

Gaine Polyuréthane - Aspiration



Présentation de couverture	Annelé
Couleur	Transparent
Description des matières	Nourriture et boissons, Matériaux, Ventilation
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	PU
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PU
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	85
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	PVC
Température min (°C)	-25

Gaine en polyuréthane polyéther souple de qualité alimentaire avec spirale en PVC rigide antichoc pour aspiration et transport de matériaux abrasifs et d'aliments secs. Bonne résistance à l'hydrolyse, aux micro-organismes et à l'abrasion. Conforme norme 1935/2004 – UE 10/2011. Également disponible en version antistatique, voir 1463-40-xx. Approuvé pour la norme alimentaire

Article no	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg)
14631016	0.06	25	40	20	26.2	0.5	25	0.19
14631020	0.06	32	40	20	33.2	-	32	0.19
14631024	0.04	38	30	20	39.2	-	38	0.25
14631030	0.04	45	30	20	46.2	-	45	0.32
14631032	0.04	50	30	20	51.4	-	50	0.39
14631039	0.04	60	30	20	61.4	-	60	0.44
14631048	0.03	75	30	20	76.4	-	75	0.6
14631050	0.02	80	30	20	81.4	-	80	0.65
14631055	0.02	90	30	20	91.6	-	90	0.75
14631064	0.02	100	30	20	101.6	-	100	0.85
14631080	0.02	125	30	20	126.6	-	125	1.17
14631096	0.01	152	30	20	153.8	-	150	1.45
14631160	0.01	160	30	20	161.8	-	160	1.7
14631180	0.01	180	30	10	181.8	-	180	2