

# Tuyau aspiration déchets - Assainissement



## information produits

<b>Couleur</b>	Tuyau aspiration déchets noir
<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Résistance du tube de protection</b>	climat
<b>Résistance du tube intérieur</b>	Abrasion
<b>Description des matières</b>	Matériaux
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	NR
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	NR
<b>Température max (°C)</b>	80
<b>Couches de renforcement</b>	2
<b>Matériaux de renforcement</b>	Fil d'acier, textile
<b>Température min (°C)</b>	30

Tuyau d'aspiration et de refoulement. Il est flexible et résistant à l'abrasion, spécialement conçu comme un "tuyau d'extension" pour le nettoyage haute pression des véhicules d'assainissement et les véhicules aspirants. Uniquement disponible dans les couronnes entières de 17 mètres, y compris les manches sans spirale aux deux extrémités. Résistance électrique <106 / mètre.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
14673564	200	0.15	100	80	17	116	3.8
14673580	250	0.15	125	80	17	143	5.3