

Tuyau PVC aspiration -40°C - Arctique



information produits	Tuyau PVC -40°C
Présentation de couverture	Annelé
Facteur de sécurité	1:3
 Tubes / flexibles groupés	1
Description des matières	Eau
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC
Température max (°C)	45
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	PVC
Température min (°C)	-40

Tuyau PVC d'aspiration pour les camions d'épandage, les céréales et les engrais. Extrêmement souple et flexible à très basse température jusqu'à -40°C. La spirale en PVC extra-dur assure une excellente protection contre l'abrasion et le frottement externe. Ce tuyau résiste à l'huile.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
15081032	165	0.3	51	90	30	62	1.1
1508103290	165	0.3	51	90	50	62	1.1
15081048	260	0.3	76	90	30	89	1.8
1508104890	260	0.3	76	90	50	89	1.8
15081056	300	0.25	89	90	30	103	2.25
15081064	330	0.2	102	90	30	117	2.8
1508106490	350	0.3	102	90	50	117	2.8
15081080	420	0.1	127	90	20	144	4
15081096	510	0.1	152	90	20	170	5

