

Tuyau silicone - Bleu - 45° 150x150 mm



information produits

Facteur de sécurité

Tuyau silicone - 45° 150x150 mm

1:3

Tubes / flexibles groupés

1

Description des matières

Eau

Fil antistatique

Non

Matériau du tube de protection

Silicone

Bobine plate

Non

Matériau du tube intérieur

silicone

Température max (°C)

180

Température min (°C)

-50

Tuyau silicone spécialement adapté pour les systèmes de refroidissement et de chauffage dans l'automobile (bus et camions). Le silicone est résistant à l'huile, mais ne doit pas être utilisé pour le transport d'huile ni pour le bain d'huile. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Article no	Pression de travail (bar)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Couches de renforcement	Matériaux de renforcement	Poids (kg)
15094512	6	0.66	19	28	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.12
15094516	5	0.58	25	34	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.16
15094522	5	0.51	35	44	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.22
15094524	5	0.5	38	47	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.24
15094530	4	0.45	45	54	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.28
15094532	3	0.37	51	61	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.32
15094538	3	0.31	54	64	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.34
15094539	2	0.27	61	71	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.39
15094544	2	0.22	70	80	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.44
15094548	2	0.2	76	86	Pas de renforcement supplémentaire	Propre	0.48

