

Tuyau PVC - Huile - Aspiration et Pression



information produits

Couleur	Tuyau PVC bleu
Présentation de couverture	Légèrement annelé
Description des matières	Huile, Eau
Facteur de sécurité	1:3
 Tubes / flexibles groupés	1
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PVC/NBR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC/NBR
Température max (°C)	60
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	PVC
Température min (°C)	-25

Tuyau PVC d'aspiration et de pression très élastique adapté pour les huiles essentielles, huiles de paraffine, huiles hydrauliques à base de minéraux, diesel, boues et eau, etc. Léger et très flexible. Également disponible en version antistatique, voir 1533-10.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15330012	26	100	0.7	19	90	50	0.36
15330016	34	115	0.7	25	90	50	0.48
15330020	41	130	0.6	32	90	50	0.58
15330024	48	140	0.6	38	90	50	0.67
15330032	61	200	0.5	51	90	50	0.98
15330040	75	275	0.5	63	90	50	1.35
15330048	88	310	0.5	76	90	50	1.7
15330064	116	410	0.4	102	80	30	2.6

