

Tuyau alimentaire - 6 Bar



Couleur	bleu
Résistance du tube de protection	Abrasion, climat
Résistance du tube intérieur	alimentaire
Description des matières	Nourriture et boissons
Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	NR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	NR
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	100
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	Fil d'acier, textile
Température min (°C)	-40

Tuyau est particulièrement adapté pour véhiculer du lait lors du ramassage et du transport, mais également à d'autres boissons telles que la bière, l'eau et l'alcool jusqu'à une concentration de 40%. Il peut être stérilisé à une température de 110°C pendant 10 minutes. Approuvé pour la norme FDA et REACH.

Article no	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
15530020	32	90	40	44	95	1	0.99
15530024	38	90	40	50	115	1	1.27
15530032	51	90	40	63	150	1	1.64
15530040	63.5	90	40	75.5	190	1	2.07
15530048	76	90	40	90	230	1	2.76
15530064	102	90	40	117	300	1	4.07

