

Tuyau PVC - Pression et Aspiration - Matériaux



Couleur	noir
Présentation de couverture	Lisse
Description des matières	Nourriture et boissons
Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube de protection	PVC
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PVC
Fil antistatique	Non
Température max (°C)	60
Couches de renforcement	2
Matériaux de renforcement	PE, fil d'acier
Température min (°C)	-25

Tuyau universel adapté pour la pression et l'aspiration d'aliments, de l'eau, de boissons et d'alcool jusqu'à une concentration de 28%. Ce tuyau convient bien aux installations de traitement de l'eau, lors du chargement et du déchargement de réservoirs et de conteneurs, et pour les matériaux secs.

Article no	Dimension (mm)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
15535012	12	19	90	60	28	70	2	0.45
15535016	16	25	90	60	35	80	1.6	0.64
15535020	-	32	90	60	42	100	1.6	0.8
15535024	-	38	90	30	51	115	1.4	1.1
15535032	32	50	90	30	64	150	1.2	1.6
15535040	40	63	90	30	77	190	1.2	3.95
15535048	48	75	90	30	91	190	1.2	2.9
15535064	64	100	90	20	117	295	1	4
15535080	-	127	90	20	145	370	0.7	5.8
15535096	-	152	90	20	171	480	0.5	6.85

