

Gaine tissu néoprène - Ventilation vapeur chaude et gaz d'échappement



Couleur	noir
Présentation de couverture	Légèrement annelé
Description des matières	Ventilation
Tubes / flexibles groupés	1
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	CR
Bobine plate	Non
Température max (°C)	135
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Spirale en acier
Température min (°C)	-35

Tuyau adapté au transport de vapeurs chaudes, de fumées et de gaz d'échappement. Léger et très flexible. Il est adapté aux endroits étroits. Ce tuyau est ininflammable et présente une bonne résistance chimique. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15610016	17	0.15	25	5	4	0.12
15610020	19	0.15	32	5	4	0.16
15610029	26	0.15	44	4	4	0.21
15610032	30	0.15	51	4	4	0.25
15610040	36	0.13	63	4	4	0.31
15610048	42	0.11	76	3	4	0.42
15610055	49	0.11	89	3	4	0.5
15610064	55	0.11	102	2	4	0.56
15610080	69	0.09	127	2	4	0.8
15610096	81	0.08	152	1	4	1.04
15610180	94	0.06	180	1	4	1.21
15610203	107	0.06	203	1	4	1.39
15610254	132	0.04	254	0.5	4	2
15610305	158	0.01	305	0.3	4	2.41

