

# Gaine aspiration 2,1 mm PUR HX



<b>information produits</b>	Gaine aspiration 2,1 mm
<b>Présentation de couverture</b>	Annelé
<b>Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Description des matières</b>	Matériaux
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	PUR
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	PUR
<b>Température max (°C)</b>	90
<b>Couches de renforcement</b>	Pas de renforcement supplémentaire
<b>Matériaux de renforcement</b>	Fil d'acier
<b>Température min (°C)</b>	-40

Tuyau d'aspiration pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs tels que sable, pierre et granulés. Le tuyau a également une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. Il peut supporter temporairement une température jusqu'à 125°C.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15631064	113	238	0.22	100	88	6	2.53
1563106490	113	238	0.22	100	88	20	2.53
15631080	138	311	0.17	125	87	6	3.34
1563108090	138	311	0.17	125	87	20	3.34
15631096	165	450	0.15	150	82	6	4.13
15631200	217	918	0.11	200	68	6	6.3
15631250	267	1,300	0.09	250	51	6	7.91