

Gaine Polyuréthane - EP 1,4 mm



information produits	Gaine Polyuréthane - EP 1,4 mm
Présentation de couverture	Annelé
Tubes / flexibles groupés	1
Description des matières	Matériaux
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	PUR
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	PUR
Température max (°C)	90
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40

Gaine en polyuréthane lourde antistatique avec spirale en acier utilisée en usage intensif dans l'aspiration et le soufflage des matériaux en _x000D_ vrac, sable, graviers, grenailles, céréales. Conforme DIN 4102-B1.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
15635020	60	0.36	32	92	10	41	0.39
15635022	65	0.34	35	92	10	44	0.42
15635038	95	0.28	55	76	10	65	0.77
15635040	111	0.24	63	66	10	73	0.86
15635048	126	0.2	76	59	10	87	1.06
15635064	165	0.15	102	44	10	112	1.48
15635096	242	0.11	152	26	10	163	2.29
15635160	255	0.09	160	25	10	171	2.51
15635175	278	0.09	175	18	10	186	2.74
15635203	321	0.08	203	18	10	215	3.5
15635220	353	0.06	220	12	10	232	3.65
15635250	390	0.06	250	12	10	263	3.91
15635300	465	0.05	300	12	10	313	4.94
15635350	540	0.05	350	7	10	363	6.98
15635400	615	0.03	400	7	10	413	7.95
15635450	690	0.03	450	7	10	463	8.94

