

Tuyau aspiration et refoulement - Matériaux abrasifs



information produits

Couleur	Tuyau aspiration et refoulement noir
Présentation de couverture	Annelé
Description des matières	Matériaux
 Tubes / flexibles groupés	1
Résistance du tube de protection	climat
Fil antistatique	Oui
Matériau du tube de protection	Caoutchouc
Bobine plate	Non
Matériau du tube intérieur	NR
Température max (°C)	80
Couches de renforcement	1
Matériaux de renforcement	Fil d'acier, textile
Température min (°C)	-40

Tuyau d'aspiration et de pression pour le transport de matériaux abrasifs, par ex. béton, sable, gravier et débris. Ce tuyau est approprié comme tuyau de coupe où il y a un besoin de flexibilité et durabilité tout en conservant une bonne aspiration et pression.

Article no	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Vide pr. % Maximum	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15672032	69	100	0.5	50	90	40	2
15672048	96	200	0.5	76	90	40	3
15672064	122	290	0.5	102	90	40	4.28
15672080	147	350	0.5	127	90	20	5.45
15672096	173	600	0.5	152	90	20	7.36