Tuyau haut fourneau - Fibre de verre - 120°C

information produits	Tuyau haut fourneau
Couleur	blanc
Description des matières	Eau
Facteur de sécurité	1:3
Tubes / flexibles groupés	1
Matériau du tube intérieur	EPDM
Fil antistatique	Non
Matériau du tube de protection	EPDM
Bobine plate	Non
Température max (°C)	120
Couches de renforcement	Pas de renforcement supplémentaire
Matériaux de renforcement	Textile
Température min (°C)	-40

Utilisé comme tuyau de protection et de refroidissement lorsque la température de travail est élevée, par exemples pour les fours et les fonderies. La robe extérieure est composé de fibres de céramique, ce qui confère au tuyau une bonne résistance aux flammes. Réssiste temporairement à des pics de chaleur de 1 100°C ainsi que des projections d'acier. Résistance électrique: 10 puissance 6 Ohm / m.

Article no	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Poids (kg)
14023006	10	40	20	-	-	0.28
14023008	13	40	23	120	1	0.45
14023010	16	40	26	150	1	0.48
14023012	19	40	30	200	1	0.58
14023016	25	40	38	250	1	0.75
14023020	32	40	45	320	1	0.91
14023024	38	40	58	380	1	1.26
14023032	51	40	65	500	1	1.2
14023040	63.5	40	80	650	1	2.47
14023048	76	40	95	800	1	3.06
14023064	102	40	124	1,000	1	5.12

HYDROSCAND