

# Egefex 2 PO - Tuyau 2 tresses acier - EN 853 2SN



## information produits

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Couleur                          | noir                   |
| Résistance du tube de protection | Froid, huile, climat   |
| Résistance du tube intérieur     | Froid, huile           |
| Description des matières         | Huile                  |
| Facteur de sécurité              | 1:4                    |
| Tubes / flexibles groupés        | 1                      |
| Matériau du tube de protection   | Caoutchouc synthétique |
| Hose label                       | orange                 |
| Matériau du tube intérieur       | Caoutchouc synthétique |
| Température max (°C)             | 100                    |
| Couches de renforcement          | 2                      |
| Matériaux de renforcement        | Fil d'acier            |
| Température min (°C)             | -50                    |

Tuyau 2 tresses acier - EN 853 2SN - Polaire

Tuyau adapté aux applications à moyennes et hautes pressions. Le tuyau est conçu pour être utilisé dans les environnements arctiques. Il est adapté pour résister aux différences de température de -55°C à +100°C. Équivalent à la norme EN 853 2SN. D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

| Article no | Diam. int. (pouces) | Diam. int. (mm) | Diam. ext. (mm) | Pression de travail (MPa) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg) |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 11024404   | 1/4"                | 6.5             | 15              | 40                        | 100                    | 0.33       |
| 11024406   | 3/8"                | 10              | 19              | 33                        | 130                    | 0.54       |
| 11024408   | 1/2"                | 13              | 22.2            | 27.5                      | 180                    | 0.64       |

