

Tuyau composite Hydrocarbure - COMP OIL 800



information produits	Tuyau composite Hydrocarbure
Couleur	bleu
Tubes / flexibles groupés	1
Description des matières	Huile et essence
Fil antistatique	Non
Bobine plate	Non
Température max (°C)	100
Matériaux de renforcement	Fil d'acier
Température min (°C)	-40

Tuyau COMP Huile 800 est conçu pour transporter différents produits pétroliers sous pression et par aspiration. Ce tuyau est utilisé en connexion avec le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons citernes sur les voies ferrées ainsi que pour le transport entre différents réservoirs dans les industries. Spécialement conçu pour la distribution des huiles, de l'essence, du diesel, des huiles de graissage et de la paraffine. Le tuyau COMP 800 est 100% résistant aux arômes. La continuité électrique est atteinte lorsque les deux spirales sont placées vers les raccords du tuyau. De cette façon, l'électricité statique est évitée. La résistance électrique dans un tuyau assemblé est inférieure à 10 Ohm, conformément à la norme EN 13765: 2003. Sur demande, une version spéciale résistante aux flammes peut également être livrée.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression d'éclatement (MPa)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Poids (kg)
15810012	75	8	2	20	40	0.7
15810016	100	8	2	25	40	0.9
15810020	125	8	2	32	40	1.3
15810024	140	8	2	40	40	1.5
15810032	180	8	2	50	40	2.2
15810040	220	8	2	63	40	3.1
15810048	280	8	2	76	40	3.7
15810064	400	8	2	100	40	5.3

