

# Tuyau assainissement, léger, 250 Bar



<b>information produits</b>	Tuyau assainissement - 250 Bar
<b>Couleur</b>	rouge
<b>Présentation de couverture</b>	Lisse
<b>Facteur de sécurité</b>	1:2.5
<b> Tubes / flexibles groupés</b>	1
<b>Description des matières</b>	Eau
<b>Fil antistatique</b>	Non
<b>Matériau du tube de protection</b>	PU
<b>Bobine plate</b>	Non
<b>Matériau du tube intérieur</b>	PE
<b>Température max (°C)</b>	60
<b>Couches de renforcement</b>	2
<b>Matériaux de renforcement</b>	Nylon
<b>Température min (°C)</b>	-40

Tuyau adapté aux systèmes d'assainissement à haute pression. Il est plus léger que les tuyaux en caoutchouc classique, ce qui réduit l'abrasion externe et augmente le débit de circulation. Ce tuyau peut subir 3 à 4 fois plus d'abrasion externe par rapport à un tuyau en caoutchouc classique. Il est livré avec des raccords pré-assemblés selon la demande. Délivré avec un certificat de test de pression.

Article no	Rayon de courbure (mm)	Pression de travail (MPa)	Diam. int. (mm)	Mètre de longueur par bobine	Diam. ext. (mm)	Poids (kg)
14190608	75	25	13	60	22.8	0.29
14190612	120	25	19.6	60	30.3	0.49
14190616	155	25	25.9	60	37.9	0.62
14190812	120	25	19.6	80	30.3	0.49
14190816	155	25	25.9	80	37.9	0.62
14191208	75	25	13	120	22.8	0.29
14191212	120	25	19.6	120	30.3	0.49
14191220	240	25	32.4	120	45.3	0.74
14191512	120	25	19.6	150	30.3	0.49
14191516	155	25	25.9	150	37.9	0.58

