

Isobar 350 Rock X-HP - Tuyau 4 nappes acier - ISO 18752 CC



information produits

Couleur	Tuyau 4 nappes acier - ISO 18752 CC
Résistance du tube de protection	noir
Résistance du tube intérieur	huile, climat
Facteur de sécurité	huile
Matériau du tube de protection	1:4
Matériau du tube intérieur	Caoutchouc synthétique
Température max (°C)	Caoutchouc synthétique
Couches de renforcement	120
Matériaux de renforcement	4
Température min (°C)	Fil d'acier
	-40

Un tuyau avec 4 nappes d'acier très flexible et très résistant à l'abrasion externe. Il est utilisé pour les applications les plus difficiles. Avec sa robe extérieure extrêmement durable et sa flexibilité, le tuyau s'adapte aux applications où des exigences élevées sont imposées aux débits et pressions importants. Grâce à sa flexibilité, le tuyau est facile à installer. Approuvé MSHA. Il dépasse les exigences de la norme ISO 18752 CC.

Article no	Pression de travail (MPa)	Rayon de courbure (mm)	Diam. int. (pouces)	Diam. int. (mm)	Diam. ext. (mm)	Poids(Kg/m)	Poids (kg)
11358508	35	90	1/2"	13	22.8	0.76	0.76
11358510	35	105	5/8"	16	26.5	1.03	1.03
11358512	35	125	3/4"	19	29.8	1.18	1.18
11358516	35	150	1"	25	37.1	1.72	1.72
11358520	35	210	1 1/4"	32	44.5	2.47	2.47

